

Profi WTA Felújító Előfröcskölő

SD 2030 és 2040

Kiállítás dátuma:		06.01.17
Előző kiadás:		04.03.17
1. Anyag megnevezés/Felhasználási terület és céginformáció		
1.1.	Anyag/készítmény megnevezése Termékmegjelölés, kereskedelmi elnevezés	Profi fröccs vakolatalap felújításhoz WTA 4 mm
1.2.	Anyag/készítmény felhasználási területe	Külső és belső alkalmazásra nedves, sótartalmú vakolat alapnak
1.3.	Cég neve Gyártó/szállító Utca/Postafiók Ország/irányítószám/Helység Telefon Telefax Információ Telefon	Ernstbrunner Kalktechnik GmbH Mistelbacherstraße 70 – 80 A-2115 Ernstbrunn +43/2576/2320-0 +43/2576/2320-45 Profi Hungária Kft. H-2371 Dabas, Kandó Kálmán u. 15. +36 29/562-370 +36 29/562-371
1.4.	Segélyhívószám Segélyhívószám (Mérgezés esetén)	+36 80/201-199 (ingyenesen hívható zöld szám) +36 1/476-6400, +36 1/476-6464 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Bp., Nagyvárad tér 2.
2. Összetétel / Alkotórészek adatai		
2.1.	Kémiai jellemzők	Cement, mészkőhomok 0-4 mm, adalékanyag;
2.2.	Töménység	Cement 15 % felett-től 30 %-ig
2.3.	Max. munkahelyi koncentráció	5 mg/ m ³ E
2.4.	Azonosító betű R- kódok	Xi R 36/37/38, 43
2.5.	EINECS-szám CAS-szám	266-043-4 65997-15-1
2.6.	Egyéb tudnivalók	
3. Lehetséges veszélyek		
3.1.	Veszélyességi besorolás	Xi irritatív
3.2.	A következőkre fokozottan ügyeljünk: Gyermek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Szemmel és bőrrel való érintkezés kerülendő. Szemkárosodás veszélye fennáll, bőrirritációt vált ki.	
4. Elsősegély nyújtás		
4.1.	Belélegzéskor: Sérültnek friss levegőt biztosítani, lefektetni és melegen tartani. Rendszertelen légzés vagy légzésbénulás esetén mesterséges lélegeztetést alkalmazni. Eszméletvesztés esetén sérültet stabil oldalfekvésbe helyezni és orvost hívni.	
4.2.	Bőrrel való érintkezéskor: Piszkos, átitatódott ruhát azonnal levetni. Nedves bőrfelületet vízzel és szappannal alaposan lemosni vagy megfelelő tisztítószerrel használni. Semmi esetre sem szabad oldószert vagy higítót alkalmazni. Utánzsírosodó bőrkrémmel bekenni.	
4.3.	Szemmel való érintkezéskor: Szemhéjat nyitva tartani és legalább 10 percen keresztül tiszta folyékony vízzel öblíteni; orvoshoz fordulni.	
4.4.	Lenyelés esetén: Semmi esetre sem hánytatni. Sok vizet - esetleg állati szénnel - inni. Orvoshoz fordulni.	
4.5.	Útmutató az orvos részére:	
5. Tűzoltáskor szükséges teendők		
5.1.	Alkalmos oltóanyag: CO ₂ , poroltó vagy vízpermet. Nagyobb tüzet vízpermetesugárral vagy alkoholtartalmú habbal oltani.	

Profi WTA Felújító Előfröcskölő

SD 2030 és 2040

5.2.	Biztonsági okokból alkalmatlan oltóanyag: erős vízszugár	
5.3.	Az anyag összetételéből, annak felhasználásából, az égéstermékekből illetve a keletkező gázokból adódó különleges veszélyek:	
5.4.	Tűz oltásakor használandó különleges védőfelszerelések: adott esetben légzésvédő készülék használata szükséges. Tűz közelében lévő zárt zsákokat vízzel hűteni kell.	
6. Véletlen kiömlés esetén szükséges teendők		
6.1.	Személyekre vonatkozó biztonsági intézkedések: Egyéni védőfelszerelést viselni kell. Védőfelszerelés nélküli személyek nem tartózkodhatnak a munkaterületen.	
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések: Csatornahálózatba engedni tilos. Csatornába, mélyedésekbe és pincébe kerülését meg kell akadályozni. Amennyiben csatornába, felszíni vizekbe kerül, az illetékes hatóságokat értesíteni kell.	
6.3.	Tisztítási eljárás / Eltakarítás: Kiömlés esetén szárazon eltávolítani.	
6.4.	Semmi esetre se használjon:	
7. Kezelés és tárolás		
7.1.	Kezelés	A munkahely megfelelő szellőzéséről gondoskodni. Ételektől, italoktól, takarmánytól távol tartani.
7.2.	Tárolás	Száraz hűvös helyen tárolni.
7.3.	Meghatározott alkalmazás(ok)	
8. Kitéveli korlátozás és egyéni védőfelszerelés		
8.1.	Kitéveli határértékek	
8.2.	Kitéveli korlátozása és felügyelete	
8.2.1.	Kitéveli korlátozása és felügyelete a munkahelyen	
8.2.1.1.	Légzésvédelem	Nem megfelelő szellőzés esetén környezeti levegőtől független légzőkészüléket használni.
8.2.1.2.	Kéz védelme	Védőkesztyű használata ajánlott
8.2.1.3.	Szem védelme	Fröccsenés veszélye esetén védőszemüveget hordani.
8.2.1.4.	Test védelme	Megfelelő védőruházat
8.2.2.	Környezeti expozíció korlátozása és felügyelete	
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok		
9.1.	Általános adatok	por alakú
9.1.1.	Megjelenés	szürke
9.1.2.	Szag	Szagtalan
9.2.	Fontos egészségügyi, környezetvédelmi valamint biztonsági adatok	
9.2.1.	pH-érték	T=20 ^o -nál 11,5-13
9.2.2.	Forráspont/forrástartomány	
9.2.3.	Lobbanáspont	
9.2.4.	Gyúlékonyság	
9.2.5.	Robbanásveszély	
9.2.6.	Oldhatóság (vízben)	keverhető
9.3.	Egyéb adatok	
9.3.1.	Ömlesztett súly	
10. Stabilitás és reakciókészség		
10.1.	Kerülendő feltételek	Az ajánlott előírásoknak megfelelő kezelés és tárolás esetén stabil.
10.2.	Kerülendő anyagok	Erősen savas és lúgos anyagoktól valamint oxidációs anyagoktól távol kell tartani.
10.3.	Veszélyes bomlási termékek	Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek mint pl. Széndioxid, szénmonoxid, füst és nitrogénoxid

Profi WTA Felújító Előfröcskölő

SD 2030 és 2040

		keletkezhetnek.
11. Toxikológiai adatok		
	Bőrrel való érintkezéskor: Hosszabb behatás esetén egészségkárosodást okozhat.	
	Szemmel való érintkezéskor: A termék súlyos szemkárosodást okozhat.	
12. Ökológiai adatok		
12.1.	Ökológiai környezetre való veszélyesség	
12.2.	Mobilitás	
12.3.	Perzisztencia és lebomlás	
12.4.	Felhalmozódási potenciál	
12.5.	Egyéb káros hatások	
12.6.	Megjegyzések	Nem kerülhet a csatornába, felszíni vizekbe vagy a földre.
13. Hulladékkezeléssel kapcsolatos tudnivalók		
13.1.	Termék	
13.2.	Megjegyzés: Veszélyes hulladék, háztartási hulladékkal együtt nem kerülhet eltávolításra. Veszélyeshulladék gyűjtőhelyen kell leadni. A csatorna rendszeren vagy felszíni vizeken keresztül eltávolítani tilos. Szárazon feltakarítva újra felhasználható.	
14. Adatok a szállításhoz		
14.1.	ADR/RID (közúti, vasúti közlekedés)	Jelölés nem szükséges
14.1.1.	UN – szám	
14.1.2.	Osztály	
14.1.3.	A termék helyes megnevezése	
14.1.4.	Csomagolási osztály	
14.1.5.	Egyéb vonatkozó adatok	
15. Osztrák, magyar és EU előírások		
15.1.	<ul style="list-style-type: none"> Jelölés az osztrák vegyszertörvény illetve a vonatkozó EU irányelveknek megfelelően 2000. évi XXV. tv. A kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei 44/2000.(XII.27) EüM.rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill.tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról 	
15.1.1.	<p>A termék betűjelzése és veszélyességének jelölése:</p> <p style="text-align: center;">Xi</p> 	<p>A kalciumhidroxid sem az osztrák anyaglistában sem a mérgek listáján nem szerepel. A termék gyakorlati felhasználása alapján szerzett tapasztalat szerint - óvatosságból - a következő besorolásba tartozik illetve jelölendő.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besorolás: irritatív - Veszélyes áru jelölés: „Xi irritatív“

Profi WTA Felújító Előfröcskölő

SD 2030 és 2040

	Irritatív	
15.1.2.	R – kódok: R 36 – A szemet irritálja. R 37 – A légzőszerveket irritálja. R 38 – A bőrt irritálja. R 43 – Bőrrel való érintkezéskor irritációt válthat ki.	
15.1.3.	S – kódok: S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 22 – Port ne lélegezzük be. S 24/25 – Szemmel és bőrrel való érintkezést kerülni. S 26 – Szembe kerüléskor bő vízzel alaposan kiöblíteni és orvoshoz fordulni. S 28 – Bőrrel való érintkezéskor azonnal bő vízzel lemosni. S 46 – Lenyelés esetén azonnal orvoshoz fordulni, csomagolást vagy címkét megmutatni. S 56 – Az anyagot és csomagolását a hivatalosan engedélyezett veszélyeshulladék tároló telepen kell leadni. S 60 – Az anyag és csomagolása veszélyes hulladéknak minősül.	
15.2.	Nemzeti jogi előírások:	
16. Egyéb adatok		
16.1.	További információk (pl. Oktatással kapcsolatos tudnivalók, az alkalmazási terület ajánlott korlátozásai): Az adatok megfelelnek az ismeretek és tapasztalatok mai állásának. A biztonsági adatlap a termék jellemzőit a biztonsági követelmények előírásainak megfelelően tartalmazza. A termék tulajdonságai az adatlap adataitól a felhasználás során eltérhetnek. A termék felhasználója felelős az információk munkavállalók részére történő továbbadásáért.	
16.2.	Műszaki kérdésekben információ	+36 29/562-370 wta.hu wtavakolat.hu szaritovakolat.hu